

弹性阀板暗杆闸阀

1. 技术数据

品牌	FIVALCO
规格	DN65、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300
最大工作压力	2.1MPa
型号	3299-300-FLA
认证	CCCF、FM、UL
法兰标准	ANSI B16.1 Class125/150/250、EN1092-2 PN10/PN16、BS10 Table E
阀门遵循标准	AWWA C515/BS5163
内外涂层	熔结环氧树脂涂层 RAL3002



规格	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	DN300
L	191	203	229	254	267	292	330	356
H	295	323	342	408	440	537	640	723
D	305	305	305	305	305	305	305	305

2. 材料表:

名称	材料
阀体	球墨铸铁 ASTM A536 65-45-12
闸板	球墨铸铁 ASTM A536 65-45-12+EPDM
闸板螺母	青铜 ASTM B62
阀杆	不锈钢 AISI304
阀盖	球墨铸铁 ASTM A536 65-45-12
止推环	青铜 ASTM B62
填料盖	球墨铸铁 ASTM A536 65-45-12
扳手螺母	球墨铸铁 ASTM A536 65-45-12
立柱连接板	球墨铸铁 ASTM A536 65-45-12

