

电磁阀

1. 产品描述

该电磁阀为双通道型,即单向进水,单向出水。该装置包装简洁,常和威景的 E 和 F 系列的雨淋阀配套使用,被用于卸载上述阀门隔膜腔压力。此电磁阀为浮动隔膜式结构,当该机构中的压力下降到最小启动压力值后,阀门打开。此阀门属常闭型,配套启动电压为 24V DC。该电磁阀与水灭火系统中有认证的释放组件配套使用。



2. 技术数据

(1) 产品特征

- A. 常闭
- B. 24VDC
- C. 易清洁
- D. 类型:直通型
- E. 在电磁阀前需安装过滤

(2) 产品参数

A.最大工作压力:1.7MPa 最小工作压力:0.0345MPa

B.进、出口连接螺纹均为:1/2"NPT

C.材质:阀体——黄铜 阀芯——不锈钢

名称	型号	功率(w)	电流(mA)	最高温度(°C)	认证
常闭型 NEMA1、2、3、3S、4、4X	11601	9	338	54	UL、FM
防爆常闭型 NEMA3、3S、4、4X、6、6P、7、9	11602	9	338	54	

注:1-无防护 2-防滴水 3-防雨水 4 和 4X-防渗水 7-防爆 Class I Group ,A,B,C 和 D

9-粉尘防爆 ClassII Groups E,F&G

