

# CO<sub>2</sub>钢瓶 (QRV-TD 型) - EU UL/FM 标准

## 1. 钢瓶参数表

| 公称容积 (升) | 充装量 (kg) | 订货号     | 充装率  | 重量 |
|----------|----------|---------|------|----|
| 67.5L    | 41.2     | 4005552 | 0.61 |    |
|          | 45       | 4005555 | 0.67 |    |
| 80L      | 53.4     | 4005564 | 0.67 |    |

注：重量因制造商不同而存在差异

1. 无加臭剂、含虹吸管
2. 部件适用温度范围：-20°C 至+55°C
3. 系统适用温度范围：0°C 至+55°C
4. 强度测试压力：250bar
5. 外观：RAL3000 (红色)
6. 防止钢瓶受到阳光直接照射。

## 2. 钢瓶尺寸参数表

| 公称容积 (升) | 外径 $\phi D \pm 3$ (毫米) | 长度 L 近似值 (毫米)                      |
|----------|------------------------|------------------------------------|
| 67.5     | 267                    | 1434/1490/1500/1410/1440/1470      |
| 80       | 267                    | 1676/1755/1740/1650/1675/1710/1720 |

注：长度 L 因制造商不同而存在差异

**Dimension drawing**  
Dimensions in mm (inch)

