

# 二氧化碳 (CO<sub>2</sub>) /惰性气体压力开关



## 1.技术数据

| 名称                                | 零件号    | 重量              |
|-----------------------------------|--------|-----------------|
| 二氧化碳 (CO <sub>2</sub> ) /惰性气体压力开关 | 926828 | 0.13kg (2.87 磅) |

| 项目           | 规格  |
|--------------|---|
| 型号           | 0194 型  |
| 压力介质         | 二氧化碳 (CO <sub>2</sub> )、氟气 (IG-01)、氮气 (IG-100)、IG-55、IG-541、HFC-227ea、FK-5-1-12 |
| 最大安全压力       | 300bar (4351 磅/平方英寸)  |
| 切换压力 - 下降沿   | 2bar (29 磅/平方英寸)  |
| 切换压力 - 上升沿   | 3bar (43.5 磅/平方英寸)  |
| 切换公差         | ±0.5bar (7.25 磅/平方英寸)   |
| 温度范围         | -40°C 至+100°C (-40°F 至+212°F)   |
| 防护等级 (IP 代码) | 带插座时为 IP65  |
| 插座           | 符合 DIN EN 175301 标准 (类似规格)  |
| G1/4 接口拧紧扭矩  | 最大 40 牛·米   |
| 安装位置         | 任意位置  |

零件号 926828: 二氧化碳 (CO<sub>2</sub>) /惰性气体压力开关

## 电气参数

| 项目                   | 规格            |
|----------------------|---------------|
| 额定供电电压               | 5-24 伏直流 (DC) |
| 额定电流 (12 伏直流、12 伏交流) | 3-50 毫安 (mA)  |
| 切换触点                 | 金触点           |
| 导线横截面积               | 最大 1.5 平方毫米   |

说明:可根据需求提供其他规格的压力开关。

维护:在灭火系统特定维护周期内进行功能检查,且至少每年一次。

愿威景产品成为您解决消防问题的最佳伙伴!

## 2. 交货包含内容

带制造商操作说明书（德/英/法三语）的压力开关。

## 3. 交货不含内容

| 配件名称          | 零件号/参考文档                       |
|---------------|--------------------------------|
| GDME 3020 型插头 | 零件号 4003873, 产品说明书 520-310_001 |

## 4. 尺寸

尺寸单位：毫米/英寸

