

# MX 1/2 型加臭装置

## 1. 产品概述

MX 1/2 型加臭装置用于在固定式二氧化碳 (CO<sub>2</sub>)、IG-01、IG-100、IG-55 及 IG-541 灭火系统中, 向灭火气体中混入浓缩加臭剂。灭火气体释放时, 爆破片破裂, 加臭剂持续混入流动的气体中, 使原本无味的气体产生可识别气味。可根据需求提供其他气味的加臭剂。



## 2. 技术数据

名称	加臭剂	零件号	单个加臭装置充装量	加臭剂充装量	重量
MX 1/2-3000 型 加臭装置	柠檬味	820471	最大 1000kg (2204 磅)	10±0.5 立方厘米 (1.83±0.03 立方英寸)	0.28kg (0.6 磅)
MX 1/2 3t 型 加臭装置	柠檬味	932992	最大 3000kg (6613 磅)	30±0.5 立方厘米 (1.83±0.03 立方英寸)	0.48kg (1.06 磅)
MX 1/2 3t 型 加臭装置	冬青味	933193	最大 3000kg (6613 磅)	30±0.5 立方厘米 (1.83±0.03 立方英寸)	0.48kg (1.06 磅)

介质:二氧化碳 (CO <sub>2</sub> )、IG-01 (氩气)、IG-100 (氮气)、IG-55、IG-541	
温度范围:-20°C 至+50°C (-4°F 至 122°F)	材质:黄铜
柠檬味加臭剂成分:柠檬油与异丙醇 (1:1)	冬青味加臭剂成分:冬青油与异丙醇 (1:1)
响应压力:3bar (43.5 磅/平方英寸) ±10%	工作压力:60bar (870 磅/平方英寸)
试验压力:90bar (1305 磅/平方英寸)	安装位置:参见技术说明

## 3. 交货包含内容

- MX 1/2-3000 型加臭装置
- MX 1/2-3000 型加臭装置技术说明 (零件号 820537)
- MX 1/2 3t 型加臭装置技术说明 (零件号 933080)

